

FURGON ISOTERMICO TIPO EUROPANEL



CARROCERIAS Y FURGONES

ATLANTIS

Calidad en Movimiento

Página WEB: www.carroceriasatlantis.com.co

Dirección Electrónica: comercial@carroceriasatlantis.com.co

Transversal 33 No. 32-75 sur

Tel. 4088541/42 - 2029076

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

- Montaje sobre vigas y puentes en lamina HR CL 1/8
- Marco forrado en acero inoxidable
- Paredes tipo sándwich estructural sin uniones soldadas, tornillos ni remaches, fabricado utilizando el tecnológico proceso de prensado al vacio con materiales importados y certificados 100% para el transporte de alimentos.
- Las paredes internas del furgón van en Poliéster reforzado con Fibra de Vidrio de primera calidad, plenamente certificado para el transporte de alimentos, resistente a la radiación ultravioleta, al lavado y desinfección continua (Resiste solventes como gasolina, varsol, alcohol, thinner). Este material tiene una alta resistencia mecánica y térmica, además de una óptima resistencia al agua y gran resistencia a la corrosión, por tratarse de laminados plásticos 100%.
- Las paredes externas del furgón van en Poliéster reforzado con Fibra de Vidrio de primera calidad, plenamente certificado para el transporte de alimentos, resistente a la radiación ultravioleta, la intemperie, al lavado y desinfección continua (Resiste solventes como gasolina, varsol, alcohol, thinner). Este material tiene una alta resistencia mecánica y térmica, además de una óptima resistencia al agua y gran resistencia a la corrosión, por tratarse de laminados plásticos 100%.



- Aislamiento térmico interior en láminas rígidas de poliestireno extruido (no inyectado ni expandido) PREPEX
- Densidad del aislamiento; 30kg X metro cúbico.
- Resistencia térmica 5 grados F ft² h/BTU
- Conductividad térmica 0.2 BTU in / F ft² h (0.032 W/m.k)
- Impermeabilidad y hermeticidad 100% empaque en 3 niveles de sellamiento.
- Comportamiento en fuego; ignífugo y autoextingible.
- Compartimiento biológico; no genera hongos ni moho.
- Temperatura de operación; (hasta -30°C o -40°C)
- Recubrimiento externo e interno en fibra reforzada con protección intemperie (UV) color blanco.
- Piso en fibra antideslizante. Dos canales para desagüe con sus respectivas válvulas.
- 2 Puertas traseras con empaque hermético.
- Herrajería en acero inoxidable
- 4 luces exteriores preventivas, una luz interna
- Bomper trasero completo en acero inoxidable con stops originales.
- Un juego de guardapolvos lisos en acero inoxidable con loderas

CARACTERISTICAS COMERCIALES

- El furgón tipo Europanel es 40% más liviano que el furgón mixto convencional.
- Tiene una excelente resistencia mecánica.
- Gracias a los empaques de las puertas en tres niveles de sellamiento presenta una óptima hermeticidad, lo cual, sumado a las características de los paneles estructurales garantiza la conservación de la cadena de frío y aumenta la vida útil del equipo de refrigeración.
- Por las características de sus materiales, el furgón tipo Europanel es ideal para el transporte de alimentos ya que sus paredes internas en Fibra de Vidrio certificada van en una sola lamina lo cual evita uniones o traslapes, permiten una limpieza frecuente, y no se corroen.
- Las paredes externas tienen recubrimiento especial contra los rayos ultravioleta lo cual garantiza que el furgón Europanel guarda su presentación estética por largo tiempo.

